

Polyester Mesh (Monofilament × Multifilament)

品番 Fabric No.	組織 Type of weave	オープニング Mesh opening	開口率 Opening area	密度 Mesh count	線径 Diameter	紗厚 Thickness	製品幅および在庫 Available width			
							cm	115	135	165
							inch	45	53	65
TG 600	PW	340	65	60 × 60	83 × 83	89				
TG 700	PW	280	59	70 × 70	83 × 83	95				
TG 800	PW	235	55	80 × 80	83 × 83	100				
TG 861	PW	235	61	86 × 84	45 × 83	76				
TG 1000	PW	192	55	100 × 97	48 × 83	84		●	●	●
TG 1200	PW	152	48	118 × 116	48 × 83	86		●	●	●
TG 1350	PW	128	43	132 × 130	48 × 83	86		●	●	●
TG 1500	PW	112	39	147 × 140	48 × 83	89		●	●	●
TG 1600	PW	108	42	158 × 150	48 × 67	80				
TG 1800	PW	89	37	178 × 168	48 × 67	75				
TG 2000	PW	79	34	197 × 176	48 × 67	74				
TG 2300	PW	66	29	225 × 190	48 × 67	75				

■ 製品幅（生産対応状況）

- = 通常生産品（実績に基づいて生産しておりますが、将来の供給体制を保証するものではありません。）
- 空欄 = 受注生産品（品番によっては在庫がある場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。）
- オープニング・オープニングエリアはメッシュ数・線径に基づく計算値となっております。
- 組織はPW=平織、TW=綾織を表しております。
- 本規格は規格値であり、保証値ではありません。
- 本規格は改良などのために予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

■ Available width (status of production availability)

- = Regular product (Products are manufactured based on past records, but this does not guarantee future manufacturing conditions.)
- Blank = Ordered product (Some products may be available. Please feel free to contact us.)
- Calculations of the mesh opening and opening area are based on the number of mesh and the diameter.
- Type of weave indicates PW=plain weaving and TW=twill weaving.
- The specifications are standard values and not guaranteed values.
- Please note that these specifications are subject to change without prior notice for improvements.