

品番	組織	オープニング μm	開口率 %	密度		線径 μm	紗厚 μm	製品幅			
				/cm	/inch			cm	115	135	165
				inch	45			53	65		
TNo. 10T	PW	2040	65	4	10	500	946				
TNo. 15T	PW	1293	58	6	15	400	776				
TNo. 15HD	PW	1193	50	6	15	500	950				
TNo. 20T	PW	970	58	8	20	300	560				
TNo. 25S	PW	766	57	10	25	250	484	●	●	●	
TNo. 25T	PW	716	50	10	25	300	560				
TNo. 30T	PW	597	50	12	30	250	495	●			
TNo. 36SS	PW	606	74	14	36	100	173		●	●	
TNo. 36T	PW	456	42	14	36	250	485				
TNo. 40T	PW	435	47	16	40	200	377	●		●	
TNo. 50SS	PW	437	74	20	50	71	119	●	●	●	
TNo. 50T	PW	363	51	20	50	145	265				
TNo. 50HD	PW	308	37	20	50	200	353	●			
TNo. 60-48	PW	375	79	24	60	48	85		●		
TNo. 60SS	PW	369	76	24	60	54	90	●	●	●	
TNo. 60-64	PW	359	72	24	60	64	106	●	●	●	
TNo. 60S	PW	352	69	24	60	71	116	●			
TNo. 60T	PW	303	51	24	60	120	201	●		●	
TNo. 60HD	PW	278	43	24	60	145	258	●	●	●	
TNo. 70-48	PW	315	75	27	70	48	83		●		
TNo. 70SS	PW	309	72	27	70	54	90	●	●	●	
TNo. 70S	PW	292	65	27	70	71	115	●	●	●	
TNo. 70T	PW	243	45	27	70	120	196			●	
TNo. 70HD	PW	218	36	27	70	145	260				
TNo. 74T	PW	223	42	29	74	120	201	●	●	●	
TNo. 80-48	PW	270	72	31	80	48	80		●		
TNo. 80SS	PW	264	69	31	80	54	88	●	●	●	
TNo. 80S	PW	247	60	31	80	71	116	●	●	●	
TNo. 80T	PW	218	47	31	80	100	168	●	●	●	
TNo. 86T	PW	195	44	34	86	100	165	●	●	●	
TNo. 90-48	PW	234	69	35	90	48	84			●	
TNo. 90SS	PW	228	65	35	90	54	88	●	●	●	
TNo. 90S	PW	211	56	35	90	71	112	●		●	
TNo. 90T	PW	182	42	35	90	100	165				
TNo. 100SS	PW	206	66	39	100	48	80	●	●	●	
TNo. 100S	PW	200	62	39	100	54	87	●	●	●	
TNo. 100M	PW	183	52	39	100	71	111	●	●	●	
TNo. 100T	PW	174	47	39	100	80	132	●		●	
TNo. 110T	PW	160	48	43	110	71	116	●	●	●	
TNo. 110HD	PW	151	43	43	110	80	134	●	●	●	
TNo. 120S	PW	164	60	47	120	48	79	●	●	●	
TNo. 120M	PW	158	56	47	120	54	86	●	●	●	
TNo. 120-64	PW	148	49	47	120	64	103			●	
TNo. 120HD	PW	132	39	47	120	80	130				
TNo. 125T	PW	132	42	49	125	71	125	●	●	●	
TNo. 135S	PW	140	55	53	135	48	78	●	●	●	
TNo. 135T	PW	134	51	53	135	54	85	●	●	●	
TNo. 135-64	PW	124	44	53	135	64	102			●	
TNo. 135HD	PW	117	39	53	135	71	123			●	

■ 製品幅 (生産対応状況)

● = 通常生産品 (実績に基づいて生産しておりますが、将来の供給体制を保障するものではありません。)

空欄 = 受注生産品 (品番によっては在庫がある場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。)

■ オープニング・オープニングエリアはメッシュ数・線径に基づく計算値となっております。

■ 組織はPW=平織、TW=綾織を表しております。

■ 本規格は規格値であり、保証値ではありません。

■ 本規格は改良などのために予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

品番	組織	オープニング μm	開口率 %	密度		線径 μm	紗厚 μm	製品幅			
				/cm	/inch			cm	115	135	160
				inch	45			53	63		
TNo. 150S	PW	121	51	59	150	48	77		●	●	●
TNo. 150T	PW	115	46	59	150	54	84		●	●	●
TNo. 150-64	PW	105	39	59	150	64	106				
TNo. 150HD	PW	98	34	59	150	71	111				
TNo. 160S	PW	111	49	63	160	48	79				●
TNo. 160T	PW	105	44	63	160	54	83			●	●
TNo. 160-64	PW	95	36	63	160	64	102		●	●	●
TNo. 160HD	PW	88	31	63	160	71	113				
TNo. 180S	PW	93	44	71	180	48	74		●	●	●
TNo. 180T	PW	87	38	71	180	54	83		●	●	●
TNo. 200-45	PW	82	42	79	200	45	68				
TNo. 200S	PW	79	39	79	200	48	73		●	●	●
TNo. 200T	PW	73	33	79	200	54	82		●	●	●
TNo. 225S	PW	73	42	90	225	40	59		●	●	●
TNo. 225-45	PW	68	36	90	225	45	66				
TNo. 225T	PW	65	33	90	225	48	72		●	●	●
TNo. 225HD	PW	59	27	90	225	54	84		●	●	●
TNo. 225HD	TW	59	27	90	225	54	93		●	●	●
TNo. 250T	PW	62	37	100	250	40	59		●	●	●
TNo. 270T	PW	60	41	106	270	34	51		●	●	●
TNo. 270HD	PW	54	33	106	270	40	59				●
TNo. 280T	PW	57	39	110	280	34	51		●	●	●
TNo. 300S	PW	51	36	120	300	34	51		●	●	●
TNo. 300T	PW	49	33	120	300	40/34	57		●	●	●
TNo. 300HD	PW	45	28	120	300	40	61		●		●
TNo. 310S	PW	52	40	122	310	30	45		●	●	●
TNo. 330S	PW	47	37	130	330	30	45		●	●	●
TNo. 330T	TW	43	31	130	330	34	60				●
TNo. 350S	PW	43	35	140	350	30	45		●	●	●
TNo. 350T	PW	39	29	140	350	34	54				●
TNo. 350T	TW	39	29	140	350	34	59		●		●
TNo. 380S	PW	37	30	150	380	30	45		●	●	●
TNo. 380T	PW	33	24	150	380	34	58				
TNo. 420S	PW	33	30	165	420	27	40		●	●	●
TNo. 420M	PW	30	25	165	420	30	45				●
TNo. 460S	PW	28	26	180	460	27	43				●

■ 製品幅 (生産対応状況)

- = 通常生産品 (実績に基づいて生産しておりますが、将来の供給体制を保証するものではありません。)
- 空欄 = 受注生産品 (品番によっては在庫がある場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。)

■ オープニング・オープニングエリアはメッシュ数・線径に基づく計算値となっております。

■ 組織はPW=平織、TW=綾織を表しております。

■ 本規格は規格値であり、保証値ではありません。

■ 本規格は改良などのために予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。