

品番	組織	密度	線径	オープニング	開口率	紗厚	インク容積	製品幅			
								cm	115	135	155
		/inch	μm	μm	%	μm	cm3/m2	inch	45	53	61
60SS	PW	60	55	368	76	93	71		●	●	●
70SS	PW	70	55	308	72	92	66		●	●	●
80SS	PW	80	55	263	68	92	63		●	●	●
100SS	PW	100	48	206	66	81	53		●	●	●
100S	PW	100	55	199	61	90	55		●	●	●
120S	PW	120	48	164	60	71	43		●	●	●
135S	PW	135	48	140	55	78	43				●
150S	PW	150	48	121	51	78	40				●
180S	PW	180	48	93	44	77	34				●

品番	組織	密度	線径	オープニング	開口率	紗厚	インク容積	製品幅	
								cm	135
		/inch	μm	μm	%	μm	cm3/m2	inch	53
24T	PW	24	55 x 65	999	89	72	64		●
30T	PW	30	55 x 65	787	86	75	65		●

品番	組織	密度	線径	オープニング	開口率	紗厚	インク容積	製品幅			
								cm	115	135	165
		/inch	μm	μm	%	μm	cm3/m2	inch	45	53	65
600	PW	60 x 60	83 x 83	340	65	89	58				
700	PW	70 x 70	83 x 83	280	59	95	56				
800	PW	80 x 80	83 x 83	235	55	100	55				
861	PW	86 x 84	45 x 83	235	62	76	47				
1000	PW	100 x 97	48 x 83	193	56	84	47		●	●	●
1200	PW	118 x 116	48 x 83	152	49	86	42		●	●	●
1350	PW	132 x 130	48 x 83	129	44	86	38		●	●	●
1500	PW	147 x 140	48 x 83	112	40	89	36		●	●	●
1600	PW	158 x 150	48 x 67	108	43	80	34				
1800	PW	178 x 168	48 x 67	90	37	75	28				
2000	PW	197 x 176	48 x 67	79	34	74	25				
2300	PW	225 x 190	48 x 67	66	29	75	22				

品番	組織	密度	線径	オープニング	開口率	紗厚	インク容積	製品幅			
								cm	107	132	168
		/inch	μm	μm	%	μm	cm3/m2	inch	42	52	66
6	PW	70 x 70	130	233	41	139	57				●
8	PW	78 x 83	130	186	35	135	47		●	●	●
10	PW	110 x 106	95	141	36	101	36		●	●	●
12	PW	128 x 124	95	107	28	102	29		●	●	●
16	PW	148 x 150	83	88	26	96	25				●

- 製品幅 (生産対応状況)
 - = 通常生産品 (実績に基づいて生産しておりますが、将来の供給体制を保障するものではありません。)
 - = 受注生産品 (品番によっては在庫がある場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。)
- オープニング・オープニングエリア・インク容積はメッシュ数・線径に基づく計算値となっております。
- 組織はPW=平織、TW=綾織を表しております。

- 本規格は規格値であり、保証値ではありません。
- 本規格は改良などのために予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。